



**SKV**

**AB Specializuota komplektavimo valdyba**

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 6/10**

Pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedą

**MITTO C510**

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

**EN 998-2: T-M10**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

**Produkto pavadinimas: MITTO C510**

**Pagaminimo data ant pakuotės**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

**Klijai silikatiniams ir aktyto betono blokeliams**

4. Platintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**AB „Specializuota komplektavimo valdyba“,**

**Savanorių pr. 191A**

**LT - 02300, Vilnius, Lietuva**

**Tel.: +370 2 32 24 98**

**e-mail: info@skv.lt**

**(atsekamumo raidės šalia pagaminimo datos ant pakuotės: LT)**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

**Netaikoma**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo verlinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

**Sistema 2+**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

**Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. M04CPR2013-07-01**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

**Netaikoma**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>	<b>Darnioji techninė specifikacija</b>
Stipris gniuždant	M10	
Pradinis šlyties stipris	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	
Chloridų kiekis	$< 0,01 \%$	
Vandens įgėris	$\geq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{min}^{0,5})$	
Vandens garų pralaidumas $\mu$	15/35	
Šilumos laidumo koeficientas ( $\lambda$ 10, sausas)	$\leq 0,83 \text{ W}/(\text{mK}), P=50\%$	EN 998-2:2010
Degumo klasė	A1	
Ilgamžiškumas (šaldymo/atšildymo ciklai)	F25	
Tirpiojo Cr (VI) koncentracija skiedinyje	$\leq 0,0002 \%$	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 552/2009

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto platintojo atsakomybe.

**Pasirašyta (asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją) :**

**Vytautas Ražauskas, projektų vadovas**

**Savanorių pr. 191 A, Vilnius 2013.10.16.  
(išdavimo vieta ir data)**

