



**SKV**

**AB Specializuota komplektavimo valdyba**

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 11/10**

Pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedą

**MITTO C610**

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

**LST EN 13813: CT-C25-F5**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

**Produkto pavadinimas: MITTO C610**

**Pagaminimo data ant pakuotės**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

**Savaime išsilyginantis mišinys**

4. Platintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**AB „Specializuota komplektavimo valdyba“,**

**Savanorių pr. 191A**

**LT - 02300, Vilnius, Lietuva**

**Tel.: +370 2 32 24 98**

**e-mail: info@skv.lt**

**(atsekamumo raidės šalia pagaminimo datos ant pakuotės: LT)**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

**Netaikoma**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo verlinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

**Sistema 4**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

**Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. M01CPR2013-07-01**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

**Netaikoma**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

**Esminės charakteristikos**

**Eksploatacinės savybės**

**Darnioji techninė specifikacija**

Pagrindinė rišamoji medžiaga

CT

Stipris gniuždant

≥ 25 N/mm<sup>2</sup> (klasė C25)

Stipris lenkiant

≥ 5,0 N/mm<sup>2</sup> (klasė F5)

Laidumas vandeniui

NPD

Laidumas vandens garams

NPD

Atsparumas trinčiai

NPD

Garso izoliacija

NPD

EN 13813:2002

Garso absorbcija

NPD

Degumo klasė

A1

Terminis atsparumas

NPD

Cheminis atsparumas

NPD

Tirpiojo Cr (VI) koncentracija skiedinyje ≤ 0,0002 %

Komisijos reglamentas  
(EB) Nr. 552/2009

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto platintojo atsakomybe.

**Pasirašyta (asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją):**

**Vytautas Ražauskas, projektų vadovas**

**Savanorių pr. 191 A, Vilnius 2013.10.16.**

**(išdavimo vieta ir data)**

