



**SKV**

**AB Specializuota komplektavimo valdyba**

## **EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 9/2/16**

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
**MITTO F130**
- Partijos numeris:  
**PARTIJOS NUMERIS (GAMYBOS DATA) NURODYTAS ANT PAKUOTĖS**
- Naudojimo paskirtis:  
**KLIJAVIMO MIŠINYS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖMS ŠILTINIMO SISTEMOSE**
- Platintojas:  
**AB „Specializuota komplektavimo valdyba“, LT - 02300, Vilnius, Lietuva, Tel.: +370 5 2 32 24 98, e-mail: info@skv.lt**
- Įgaliotas atstovas:  
**NETAIKOMAS**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:  
**SISTEMA 1, 2+**
- Darnusis standartas:  
**NETAIKOMAS**  
Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu:  
**Eksploatacinių savybių deklaracija Nr.318531**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<b>Charakteristikos</b>	<b>Rodikliai</b>	<b>Darnioji techninė specifikacija</b>
Vandens įgėris po 1 h	< 1 kg/ m <sup>2</sup>	ETAG 004:2011
Vandens įgėris po 24 h	< 0,5 kg/ m <sup>2</sup>	
Adhezinis stipris su betonu po 28 parų normaliomis sąlygomis	≥ 0,25 MPa (Suirimas – B)	
Adhezinis stipris su betonu po 2 parų vandenyje ir 2 h džiovinimo	≥ 0,08 MPa (Suirimas – B)	
Adhezinis stipris su betonu po 2 parų vandenyje ir 7 dienų džiovinimo	≥ 0,25 MPa (Suirimas – B)	
Adhezinis stipris su EPS/MW plokštėmis po 28 parų normaliomis sąlygomis	≥ 0,08 MPa (Suirimas – D)	
Adhezinis stipris su EPS/MW po 2 parų vandenyje ir 2 h džiovinimo	≥ 0,03 MPa (Suirimas – D)	
Adhezinis stipris su EPS/MW plokštėmis po 2 parų vandenyje ir 7 dienų džiovinimo	≥ 0,08 MPa (Suirimas – D)	
Adhezinis stipris su EPS/MW plokštėmis po Higroterminių ciklų	≥ 0,08 MPa (Suirimas – D)	

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.**

**Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto platintojo atsakomybe.**

Projektų vadovas Vytautas Ražauskas  
Savanorių pr. 191 A, Vilnius  
2016.02.24.