



SKV

AB Specializuota komplektavimo valdyba

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 6/2/16

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
MITTO F220
- Partijos numeris:
PARTIJOS NUMERIS (GAMYBOS DATA) NURODYTAS ANT PAKUOTĖS
- Naudojimo paskirtis:
UNIVERSALUS ARMAVIMO-KLIJAVIMO MIŠINYS ŠILTINIMO SISTEMOSE
- Platintojas:
AB „Specializuota komplektavimo valdyba“, LT - 02300, Vilnius, Lietuva, Tel.: +370 5 2 32 24 98, e-mail: info@skv.lt
- Įgaliotas atstovas:
NETAIKOMAS
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
SISTEMA 1, 2+
- Darnusis standartas:
NETAIKOMAS
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu:
Eksploatacinių savybių deklaracija Nr.318555
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Charakteristikos	Rodikliai	Darnioji techninė specifikacija
Vandens įgėris po 1 h	< 1 kg/ m ²	ETAG 004:2011
Vandens įgėris po 24 h	< 0,5 kg/ m ²	
Adhezinis stipris su betonu po 28 parų normaliomis sąlygomis	≥ 0,25 MPa (Suirimas – B)	
Adhezinis stipris su betonu po 2 parų vandenyje ir 2 h džiovavimo	≥ 0,08 MPa (Suirimas – B)	
Adhezinis stipris su betonu po 2 parų vandenyje ir 7 dienų džiovavimo	≥ 0,25 MPa (Suirimas – B)	
Adhezinis stipris su EPS/MW plokštėmis po 28 parų normaliomis sąlygomis	≥ 0,08 MPa (Suirimas – D)	
Adhezinis stipris su EPS/MW po 2 parų vandenyje ir 2 h džiovavimo	≥ 0,03 MPa (Suirimas – D)	
Adhezinis stipris su EPS/MW plokštėmis po 2 parų vandenyje ir 7 dienų džiovavimo	≥ 0,08 MPa (Suirimas – D)	
Adhezinis stipris su EPS/MW plokštėmis po Higroterminių ciklų	≥ 0,08 MPa (Suirimas – D)	

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.**

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto platintojo atsakomybe.

Pasirašyta (asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją) :

Projektų vadovas Vytautas Ražauskas
Savanorių pr. 191 A, Vilnius
2016.02.24.