



SKV

AB Specializuota komplektavimo valdyba

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 10/10

Pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedą

MITTO C310

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

EN 12004: C2TE

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Produkto pavadinimas: MITTO C310

Pagaminimo data ant pakuotės

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Plytelių klijai su priedais

4. Platintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

AB „Specializuota komplektavimo valdyba“,

Savanorių pr. 191A

LT - 02300, Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 2 32 24 98

e-mail: info@skv.lt

(atsekamumo raidės šalia pagaminimo datos ant pakuotės: LT)

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo verlinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 3

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. M08CPR2013-07-01

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos

Eksploatacinės savybės

Darnioji techninė specifikacija

Pradinis priekibos stipris tempiant

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Priekibos stipris tempiant po mirkymo vandenyje

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Priekibos stipris tempiant po terminio sendinimo

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Priekibos stipris tempiant po šaldymo ir šildymo ciklų

$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

LST EN 12004:2007

Lipnumo trukmė: priekibos stipris tempiant po 30 min.

$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Slysmas

$\leq 0,5 \text{ mm}$

Degumo klasė

A1

Tirpiojo Cr (VI) koncentracija skiedinyje

$\leq 0,0002 \%$

Komisijos reglamentas
(EB) Nr. 552/2009

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto platintojo atsakomybe.

Pasirašyta (asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją):

Vytautas Ražauskas, projektų vadovas

Savanorių pr. 191 A, Vilnius 2013.10.16.

(išdavimo vieta ir data)

