



AB Specializuota komplektavimo valdyba

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr.1/2/16

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
**MITTO D130**
- Partijos numeris:  
**PARTIJOS NUMERIS (GAMYBOS DATA) NURODYTAS ANT PAKUOTĖS**
- Naudojimo paskirtis:  
**SILIKONINIAI DAŽAI ŠILTINIMO SISTEMOSE**
- Platintojas:  
**AB „Specializuota komplektavimo valdyba“, LT - 02300, Vilnius, Lietuva, Tel.: +370 5 2 32 24 98,  
e-mail: info@skv.lt**
- Igaliotas atstovas:  
**NETAIKOMAS**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:  
**SISTEMA 1, 2+**
- Darnusis standartas:  
**NETAIKOMAS**
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu:  
**Eksploatacinių savybių deklaracija Nr.315092**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Charakteristikos                                                                 | Rodikliai                                 | Darnioji techninė specifikacija |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Vandens įgėris po 1 h                                                            | $< 1 \text{ kg/ m}^2$                     | ETAG 004:2011                   |
| Vandens įgėris po 24 h                                                           | $< 0,5 \text{ kg/ m}^2$                   |                                 |
| Adhezinis stipris su mineraliniu tinku po 28 parų normaliomis sąlygomis          | $\geq 0,08 \text{ MPa}$<br>(Suirimas – D) |                                 |
| Adhezinis stipris su mineraliniu tinku po 2 parų vandenyje ir 2 h džiovinimo     | $\geq 0,03 \text{ MPa}$<br>(Suirimas – D) |                                 |
| Adhezinis stipris su mineraliniu tinku po 2 parų vandenyje ir 7 dienų džiovinimo | $\geq 0,08 \text{ MPa}$<br>(Suirimas – D) |                                 |
| Adhezinis stipris su mineraliniu tinku po Higroterminių ciklų                    | $\geq 0,08 \text{ MPa}$<br>(Suirimas – D) |                                 |

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto platintojo atsakomybe.

Projektų vadovas Vytautas Ražauskas  
Savanorių pr. 191 A, Vilnius  
2016.02.24.