




SILIKONINIAI DAŽAI MITTO D130



PASKIRTIS

- Silikoninės dispersijos pagrindu pagaminti dažai skirti dažyti fasadus ir vidines sienas.
- Taip pat naudojami baigiamajam dažymui kompleksinėje pastatų šiltinimo sistemoje.




PANAUDOJIMAS

- Prieš naudojimą dažus išmaišyti ir įsitikinti, kad spalva atitinka užsakymą.
- Neskiesti vandeniu ir nemaišyti su kitom medžiagom.
- Dažyti voleliu, teptuku ar purškimo būdu sausa, švarų pagrindą, prieš tai nugruntuotą.
- Vienoje plokštumoje dirbti be pertraukų.
- Darbo metu ir naujai išdažytą sieną apsaugoti nuo saulės, vėjo ir lietaus.



DARBAI ATLIEKAMI

- Nuo +5 iki +25 °C.
- Patariama naudoti ant pastolių pritvirtintas uždangas.
- Naudoti tik tos pačios partijos dažus.



TANKIS

- apie 1,50 g/cm³



DŽIŪVIMO LAIKAS

- apie 12 val.



SAŃAUDOS

- nuo 0,15 iki 0,25 l/m²



LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- laikyti sandaruose induose, sausomis sąlygomis, esant temperatūrai nuo +5 iki +25 °C.
- 12 mėn. nuo pagaminimo datos



LOJ KIEKIS ESANTIS PRODUKTE

- **Maksimalus LOJ kiekis esantis produkte:** 29,46 g/l
- **Leistinas LOJ kiekis:** 30 g/l. (A/g)



SUDĖTYJE YRA

**2-OCTYL-2H-ISOTIAZOL-3-ONO, 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONO,
1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONO.**

- GALI SUKELTI ALERGINĘ REAKCIJĄ.
- Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
- Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
- Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinių ir nacionalinių teisės aktų nustatytas vietas.