

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. M13CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **MITTO MK530**
2. Naudojimo paskirtis:
PLONASLUOKSNIS MŪRO SKIEDINYS (T), NAUDOJAMAS APDAILO IR TINKUOTUOSE MŪRUOSE, LAIKANČIOŠIOSE IR NELAIKANČIOŠIOSE MŪRINĖSE KONSTRUKCIJOSE PASTATUOSE IR INŽINERINIUOSE STATINIUOSE
3. Gamintojas:
AB „Specializuota komplektavimo valdyba“, Savanorių pr. 191a, Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 232 2498
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **SISTEMA 4**
5. Darnusis standartas: **EN 998-2:2016**
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Mišinio sudėtis (masės dalys)	Cementas : užpildai – 3 : 7. Modifikuoti priedai $\leq 1\%$	EN 998-2
Degumas	Klasė A1	
Stipris gniuždant	Klasė M10	
Sukibimo stipris:		
- pradinis kerpamasis stipris	$\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$	
- lenkiamasis stipris lygiagrečiai plokštumai	$\geq 0,20 \text{ N/mm}^2$ (lent. vertė EN 1996-1-1)	
- lenkiamasis stipris statmenai plokštumai	$\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$ (lent. vertė EN 1996-1-1)	
Vandens įgėris	$\leq 2,0 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Vandens garų laidumas (μ)	15/35 (lent. vertė – EN 1745)	
Šilumos laidumas ($\lambda_{10,\text{dry}}$):	$\leq 0,83 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ P=50%; $\leq 0,93 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ P=90% (lent. vertė – EN 1745)	
Chloridų kiekis	$\leq 0,1\%$	
Ilgamžiškumas (šaldymas-šildymas)	≥ 25 šalčio ciklai	
Stipris gniuždant po 28 parų, 18 val. išlaikant -10°C temperatūroje	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$	specialios sąlygos ir EN 998-2

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):
Projektų vadovas Vytautas
Ražauskas
Savanorių pr. 191a, Vilnius, 2023 m. rugpjūčio 28 d.

