

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA NR. 18/34

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

MITTO Universalus kalkinis - cementinis tinko skiedinys **Mitto TC 400** (25kg).

Darnioji techninė specifikacija: LST EN 998-1:2010 „Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. Tinko skiedinys“

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Tipas **GP** (bendrosios paskirties), receptinis, gamykloje pagamintas.

Pagaminimo data (ji yra ir partijos Nr.) nurodoma ant pakuotės.

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Skiedinys skirtas sienoms ir luboms tinkuoti ir lyginti patalpų viduje ir išorėje rankiniu ir mašiniu būdu.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

AB „Specializuota komplektavimo valdyba“,

Savanorių pr. 191A

LT -02300, Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 8 5 2 32 24 98

e-mail: info@skv.lt

(atsekamumo raidės šalia pagaminimo datos ant pakuotės: LT)

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

netaikoma.

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

sistema 4.

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Notifikuota laboratorija „Alzida“ Nr. 1555

(notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris, jei reikia)

atliko pagal sistemą 4 pradinio tipo bandymus

(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta V priede, aprašymas)

ir išdavė Bandymų protokolą Nr. 1262 , 2011 liepos 07 d.

(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikata, gamybos kontrolės atitikties sertifikata,
bandymų/skaičiavimų ataskaitas – kas tinka)

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: netaikoma.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės</i>	<i>Darnioji techninė specifikacija</i>
Degumas	A1 klasė	LST EN 998-1:2010
Stipris gniuždant	CS IV kategorija	LST EN 998-1:2010
Sukibimas ir suirimo linija	0,4 N/mm ² - FP:B	LST EN 998-1:2010
Kapiliarinis vandens įgėris	W0 kategorija	LST EN 998-1:2010
Šilumos laidumas	T2 kategorija	Lentelės vertė
Vandens garų laidumo koeficientas	μ 15	LST EN 998-1:2010
Ilgaamžiškumas (atsparumas šalčiui)	F25	
Tūrinis tankis	apie 1770 kg/m ³	LST EN 998-1:2010
Grūdelių dydis	iki 2 mm	LST EN 998-1:2010
Pavojingosios medžiagos	NPD*	

*NPD: eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. No Performance Determined

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: netaikoma.

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Projektų vadovas Vytautas Ražauskas

(vardas, pavardė ir pareigos)

Vilnius, 2023.03.14

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)