




# GRUNTAS PRIEŠ DEKORATYVINI TINKĄ MITTO G330



## NAUDOJIMO SRITIS

- Mineralinių paviršių gruntavimui prieš dengiant juos dekoratyviniais tinkais.
- Lauko ir vidaus darbams.
- Praleidžia vandens garus.
- Baltos spalvos.



## PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Pagrindas turi būti pilnai sukietėjęs, sausas, lygus ir be trūkių.
- Grybeliu ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus reikia prieš tai nuvalyti.
- Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalą, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.



## MIŠINIO PARUOŠIMAS / DARBO EIGA

- Gruntas paruoštas naudojimui – prieš darbą gerai permaišyti.
- Dirbti teptuku arba voleliu.
- Įrankius plauti vandeniu iš kart po darbo!



## PAPILDOMI NURODYMAI

- Techniniai duomenys nustatyti esant  $+23\pm 2$  °C temperatūrai ir  $50\pm 5$  % santykinei oro drėgmei.
- Žemesnė temperatūra padidina, aukštesnė temperatūra sumažina nurodytas reikšmes.
- Maksimalus LOJ kiekis, esantis produkte – 0,82 g/l, leistinas LOJ kiekis – 30 g/l (A/g).
- Smarkiai įgeriantys paviršiai turi būti gruntuojami giluminiu gruntu.
- Nelygūs pagrindai lyginami tinkavimo mišiniais, armuotas paviršius - armavimo mišiniais.
- Jei sekanti danga bus dekoratyvinis tinkas, gruntą pigmentuoti atitinkama pasirinkta apdailos spalva.

# GRUNTAS PRIEŠ DEKORATYVINĮ TINKĄ MITTO G330



## TECHNINIAI DUOMENYS

Džiūvimo laikas	apie 24 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5 °C iki +25 °C
Išėiga	apie 200-300 g/m <sup>2</sup>



## LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Gruntą sandėliuokite originalioje, nepažeistoje pakuotėje.
- Saugokite, kad nesusaltu pervežant ir laikant.
- Tinka naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos.