

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA NR. 18/38

(pagal STR 1.01.04:2013)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**MITTO** Sausasis smulkiagrūdis betonas vidaus ir lauko darbams **Mitto BM605** (25kg.)**2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:**

Tipas: C 25

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:

LST EN 206:2013+A1:2016 „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis.“

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Sausasis cementinis mišinys, skirtas betoninėms grindims įrengti, tarpams tarp gelžbetoninių elementų betonuoti, betoninėms šildomoms grindims įrengti, smulkioms konstrukcijoms betonuoti.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:AB „Specializuota komplektavimo valdyba“,
Savanorių pr. 191A
LT -02300, Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 2 32 24 98
e-mail: info@skv.lt

(atsekamumo raidės šalia pagaminimo datos ant pakuotės: LT)

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: netaikoma.**7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:** sistema 4**8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas: UAB „Alzida“ atliko pradinį produkto tipo bandymą pagal sistemą 4***(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje, aprašymas)*

ir išdavė bandymų protokolą Nr. 126 (2013-02-12)

*(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikata, gamybos kontrolės atitikties sertifikata, bandymų protokolą – kas tinka)***9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:***(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)*

| <i>Esminės charakteristikos</i> | <i>Eksploatacinės savybės</i> | <i>Bandymų metodo žymuo</i> |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Stipris gniuždant | ≥ 25 Mpa | LST EN 12390-3: 2009+AC:2011 |
| Stiprio klasė | C 25 | LST EN 206:2013+A1 |
| Degumas | A1 klasė | Be bandymų |
| Ilgamžiškumas (atsparumas šalčiui) | F50 (mirkymo terpė - vanduo) | LST L 1428.17:2005 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Sukibimo stipris | 0,5 N/mm ² | LST EN 1015-12:2002 |
| Grūdelių dydis | Iki 4 mm (smėlis 0/4 mm frakcijos) | LST EN 12620: 2002+A1:2008 |
| Šviežio skiedinio trukmė | Iki 2 val. | LST EN 206:2013+A1 |
| Betoninio sluoksnio storis | 20 – 70 mm | Gamintojo rekomendacijos |

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Pasirašyta: (gamintojas ir jo vardas):

Vytautas Ražauskas

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

Vilnius, 2023.03.07

(išdavimo vieta ir data)

