

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. GU100/200**

**1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:** Glaistas/MITTO GU100; Glaistas/MITTO GU200

**2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**

Universalus polimerinis glaistas MITTO GU100. Partijos numeris ir gamybos data nurodyti ant pakuotės. Universalus polimerinis glaistas MITTO GU200. Partijos numeris ir gamybos data nurodyti ant pakuotės.

**3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:** Įmonės standartas **IST 147203777-13:2022**

**4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**

Paruoštas naudoti polimerinis glaistas, puikiai sukimbantis, sudarantis lygų baltą, garus praleidžiantį paviršių. Naudojamas patalpų viduje. Skirtas betono, cementinio kalkių ir gipsinio bei plonasluoksnio tinko paviršiams, gipso kartono plokštėms glaistyti. Gali būti naudojamas sienų ir perdangų apdailai, taip pat juo galima užpildyti nedidelius ištrupėjimus.

**5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:**

Gamintojas: **AB „Specializuota komplektavimo valdyba“, Savanorių pr. 191A, Vilnius, Lietuva, tel. 852322498**

**6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta STR 1.01.04:2015 Reglamento V skyriuje:** Sistema 3

**7. Paskirtosios įstaigos pavadinimas:**

NB 1555 UAB „Alzida“ laboratorija atliko pradinis produkto tipo bandymus laikantis sistemos 3 ir išdavė bandymų protokolą.

**8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>	<b>Techninė specifikacija</b>
Glaisto išvaizda:	baltos spalvos vienalytė klampi masė be pašalinių intarpų	LST 1519:2011
Technologiškumas:	lengvai išsilygina, gerai prikimba prie glaistomo paviršiaus	
Šlifuojamumas:	šlifuojant neatsilupa nuo pagrindo, netepa	
Smulkumas:	18,0-20,0	
(likutis ant 0,020 mm sieto), %	0	
(likutis ant 0,315 mm sieto), %		
Susitraukimas (glaisto storis 0,5 mm)	po 24 val. įtrūkių nėra	
Džiūvimo trukmė, val. (glaisto storis 0,5 mm)	1-3	

Konsistencija, mm	20-30	LST EN 1015-4:2002
-------------------	-------	--------------------

**9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybės.**

**Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.**

**Pasirašyta:**

Gamintojo vardu: Vytautas Ražauskas. Projektų vadovas.

Išdavimo vieta: Vilnius

Išdavimo data: 2023.07.28.

