




# DŽIOVINTAS KVARCINIS SMĖLIS MITTO SK100



## NAUDOJIMO SRITIS

Džiovinas kvarcinis smėlis (frakcija 0,0 – 0,4 mm) pagal cheminį grynumą ir granulimetrinę sudėtį yra statybos sektoriuje tinkama naudoti aukščiausios kokybės žaliava kaip užpildas gaminant įvairius statybinis mišinius:

- TINKAS – iš cemento ir smėlio pagamintas mišinys. Kvarcinis smėlis pagerina tinko kokybę.
- BETONAS – statybinė medžiaga, kuriai būtinas kvarcinis smėlis. Nuo jo priklauso betono kokybė.
- KLIJAI PLYTELĖMS – gaminant specialius klijus kvarcinis smėlis pagerina jų efektyvumą.

## KVARCINIS SMĖLIS TAIP PAT NAUDOJAMAS:

- Stiklo gamybos pramonėje
- Užpildyti šaligatvio plytelių tarpus
- Gaminant keramines grindų ir sienų plyteles
- Metalų liejinių formų gamyboje
- Dekoruoti žaidimų aikštes, kiemus, takelius
- Kaip abrazyvinę medžiagą valyti paviršius smėliasroviu
- Kaip filtravimo medžiagą, pvz., akvariumams, vandens ir baseinų filtrams
- Floristikai
- Kitoms aplinkos dekoracijoms



## PAPILDOMI NURODYMAI

- Pirkėjas turėtų išbandyti produktą ir nuspręsti, kokiems pirkėjo poreikiams geriausiai tinka ši frakcija.



## LAIKYMO SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Saugoti uždaroje patalpoje, apsaugant nuo drėgmės poveikio ir užteršimo pašalinėmis medžiagomis.