




UNIVERSALUS PURŠKIAMAS POLIMERINIS GLAISTAS MITTO GU200



NAUDOJIMO SRITIS

- GU200 paruoštas naudoti universalus purškiamas – voluojamas glaistas puikiai sukimba, sudaro lygų baltą, garus praleidžiantį paviršių.
- Naudojamas patalpų viduje.
- Gali būti naudojamas tiek pirminio (ant grubių paviršių), tiek baigiamojo glaistymo darbams.
- Skirtas išlyginti betono, gipso kartono plokščių, tinkuotus ir kitus mineralinius paviršius prieš juos dažant vandeniniais dispersiniais dažais ir tapetuojant.
- Išdžiūvęs lengvai šlifuojamas.



PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Pagrindo paviršius turi būti sausas, tvirtas, stabilus ir švarus.
- Stipriai ir netolygiai sugeriančius pagrindus ir gipso kartono plokščių siūles rekomenduojama gruntuoti MITTO giluminiu gruntu ir palaukti, kol gruntas išdžius.
- Paruošus pagrindą vadovautis atitinkamų statybos reglamentų nurodymais ir statybos taisyklėmis.



MIŠINIO PARUOŠIMAS / DARBO EIGA

- Prieš pradėdamas darbą masę išmaišyti, bet neleisti, kad į ją patektų per daug oro.
- Rekomenduojama ant pagrindo paskirstyti beoriu aukšto slėgio purškimo agregatu arba voleliu, o išlyginti glaistykle.
- Per vieną kartą dengti iki 2 mm storio sluoksnį.
- Esant didesniems nelygumams, kitą glaisto sluoksnį dengti, kai sustingsta ankstesnis.
- Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH (oro drėgnis)) – 1 mm išdžiūsta per 2-4 val., visiškai sutvirtėja per 28 paras.
- Džiūvimo trukmė kinta, priklausomai nuo pagrindo, oro temperatūros ir drėgnumo.
- Šlifuoti galima paviršiui visiškai išdžiūvus.
- Baigus darbą įrankius nuplauti vandeniu.
- Prieš dažant nuo paviršiaus nuvalyti dulkes ir gruntuoti gruntavimo preparatu.



DARBŲ ATLIKIMO SĄLYGOS

- Darbus atlikti aplinkoje, kurioje temperatūra nuo +10 °C iki +25 °C.
- Nepilti jokių kitų medžiagų.
- Glaistą saugoti nuo greito džiūvimo, tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, taip pat nuo drėgmės poveikio.
- Naudoti švarius įrankius.

UNIVERSALUS PURŠKIAMAS POLIMERINIS GLAISTAS MITTO GU200



LAIKymo SĄLYGOS / GALIOJIMO LAIKAS

- Laikyti 12 mėn. nuo pagaminimo datos sausoje vėsioje patalpoje, nepažeistose gamintojo pakuotėse.
- Neužšaldyti.