

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. CPR/KP330/1

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **MITTO KP330**.
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą: **MITTO KP330, partijos numeris nurodytas ant produkto pakuotės**.
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: **Plytelių klizai. Elastingi balti klizai marmurui , klasė C2TES1**.
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas: **MITTO KP330. Plytelių klizai. Elastingi balti klizai marmurui , klasė C2TES1. AB „Specializuota komplektavimo valdyba“,
Savanorių pr. 191A
LT - 02300, Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 2 32 24 98
e-mail: info@skv.lt**
-
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **Sistema 4**.
-
-
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumas	klasė A2-s1,d0/A2n-s1	PN-EN 12004:2008
Pradinis priekibos stipris tempiant	$\geq 1,0$ MPa	PN-EN 12004:2008
Pavojingos medžiagos	Nenustatyta	PN-EN 12004:2008
Priekibos stipris tempiant po mirkymo vandenyje	$\geq 1,0$ MPa	PN-EN 12004:2008
Priekibos stipris tempiant po terminio sendinimo	$\geq 1,0$ MPa	PN-EN 12004:2008
Priekibos stipris tempiant po šaldymo ir šildymo ciklų	$\geq 1,0$ MPa	PN-EN 12004:2008
Lipnumo trukmė: priekibos stipris tempiant po 30 min.	$\geq 0,5$ MPa	PN-EN 12004:2008
Nutekėjimas	$\leq 0,5$ mm	PN-EN 12004:2008
Skersinė deformacija	Klasė S1	PN-EN 12004:2008

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Vilnius, 2023-10-02
(išdavimo vieta ir data)



Projektų vadovas
/Parašas/
Vytautas Ražauskas
(pavardė, pareigos ir parašas)