

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 1/GS110/2023

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

ELASTINGAS SIŪLIŲ GLAISTAS

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą: MITTO GS110

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:

Atitinka CG2 WA reikalavimus pagal su EN 13888 standartu

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Skirtingos įgerties plytelių siūlėms nuo 2 iki 20 mm pločio užpildyti: akmens masės, kurių įgertis <0,5 %, didelės įgerties glazūros ir terakotos >10 %, mozaikos, natūralaus ir dirbtinio akmens dangų, stiklinių plytelių. Tinka naudoti ant tradicinių ir deformuojamųjų pagrindų, t. y. šildomų, terasose, balkonuose, fasaduose ir pan. Nenaudoti agresyviomis sąlygomis.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:

Gamintojas: **AB "Specializuota komplektavimo valdyba"**.

Savanoriu pr. 191 A, Vilnius, Lithuania.

Tel. +370 5 2322498

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

netaikoma

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Eksploatacinės charakteristikos	Deklaruojama vertė	Techninė specifikacija
Linijinis susitraukimas, mm/m	≤ 2	EN 13888
Vandens absorbcija: praėjus 30 min., g praėjus 240 min., g	≤ 2 ≤ 5	
Atsparumas gniuždymui: po laikymo sausose sąlygose, MPa po šaldymo ir atšildymo ciklų, MPa	≥ 15 ≥ 15	
Atsparumas lenkimui: po laikymo sausose sąlygose, MPa po šaldymo ir atšildymo ciklų, MPa	≥ 3,5 ≥ 3,5	
Atsparumas trynimui, mm ³	≤ 1000	

8. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Gamintojo vardu: Vytautas Ražauskas

Projektų vadovas

Išdavimo vieta: Vilnius

Išdavimo data: 2023.12.01.

